

Milan

MINI
lo suggerente
de lo exquisito



MINI
EVOKING THE EXQUISITE

Partiendo de la mínima expresión y la pureza de sus formas, surge esta colección de apliques, que se adapta de modo versátil a los distintos espacios aportando sobriedad y elegancia. Ilumina de forma indirecta proyectando un sugerente halo sobre la superficie. Su base de aluminio inyectado acabado en lacado blanco y negro mate, le confieren una neutralidad exquisita ideal para espacios de contract.



REF. 1019-3273

From the minimal expression and purity of its shapes, comes this collection of wall lights that, in their versatility, adapt to different spaces and deliver simplicity and elegance. They provide indirect lighting by projecting an evocative halo onto the wall's surface. Their die-cast aluminum base, with either a matte black or white lacquer finish, lend them an exquisite neutrality ideal for contract spaces.




REF. 4020-4274




REF. 1020-3274

Mini 15 AC W.




Código/Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
1019 ○	Lacado blanco texturado Matt white lacquering (RAL 9016)	45 × 110mm H. 151mm
4019 ●	Lacado negro texturado Matt black lacquering (RAL 9005)	1 x G9 Lámpara / Bulb retrofit led 4,8 W Cod.2024 600 lumen 2.700K CRI 80 No Dimable / Not Dimmable
3273 ○	Lacado blanco exturado Matt white lacquering (RAL 9016)	led 4 W Cod.2015 480 lumen 2.700K CRI 80 Dimable / Dimmable
4273 ●	Lacado negro texturado Matt black lacquering (RAL 9005)	2 x COB LED 5 W 500 lumens 2.770 K CRI 90 3–step MacAdam Clase I: Aislamiento básico Class I: Basic insulation
ESP. Base decorativa y sotabase tanto para ubicación del led como para su fijación a pared, inyectadas en aluminio. Acabados en blanco y negro mate.		
ENG. Decorative base and rear- base for both LED location and wall mounting, injected in aluminium. Finishing in matt white lacquer (RAL 9016) and matt black lacquer (RAL 9005).		

Mini 5 AC W.



Código/Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
1020 ○	Lacado blanco texturado Matt white lacquering (RAL 9016)	45 × 110mm H. 151mm
4020 ●	Lacado negro texturado Matt black lacquering (RAL 9005)	1 x G9 Lámpara / Bulb retrofit led 4,8 W Cod.2024 600 lumen 2.700K CRI 80 No Dimable / Not Dimmable
3274 ○	Lacado blanco texturado Matt white lacquering (RAL 9016)	led 4 W Cod.2015 480 lumen 2.700K CRI 80 Dimable / Dimmable
4274 ●	Lacado negro texturado Matt black lacquering (RAL 9005)	2 x COB LED 5 W 500 lumens 2.770 K CRI 90 3–step MacAdam Clase I: Aislamiento básico Class I: Basic insulation
ESP. Base decorativa y sotabase tanto para ubicación del led como para su fijación a pared, inyectadas en aluminio. Acabados en blanco y negro mate.		
ENG. Decorative base and rear- base for both LED location and wall mounting, injected in aluminium. Finishing in matt white lacquer (RAL 9016) and matt black lacquer (RAL 9005).		

Mini 15 AC W.



Código/Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
6103	Acabado según demanda Finishing under request	45 × 110mm H. 151mm
5278	Acabado según demanda Finishing under request	1 x G9 Lámpara / Bulb retrofit led 4,8 W Cod.2024 600 lumen 2.700K CRI 80 No Dimable / Not Dimmable
ESP. Base decorativa y sotabase tanto para ubicación del led como para su fijación a pared, inyectadas en aluminio. Placa en acero para señalética mecanizada por láser. ACABADOS BAJO DEMANDA.		led 4 W Cod.2015 480 lumen 2.700K CRI 80 Dimable / Dimmable
ENG. Decorative base and rear- base for both LED location and wall mounting, injected in aluminium. Steel plate for signage, laser machined. FINISHING UNDER REQUEST.		2 x COB LED 5 W 500 lumens 2.770 K CRI 90 3–step MacAdam Clase I: Aislamiento básico Class I: Basic insulation

Dirección de arte y diseño | Art direction & design: P.A.R
Fotografía | Photography: Enric Badrinas
Textos | Texts: P.A.R

Arquímedes, 24
08097 Hospitalet de Llobregat
Barcelona / Spain
T. +34 93 336 99 66
F. +34 93 336 99 60
milan-iluminacion.com
@milanlighting

BACK COVER PHOTO
FOTO DE CONTRACUBIERTA
REF. 4019-4273

